

Lexmark MC3326i

Μικρό μέγεθος. Αξιοπιστία. Ασφάλεια.

Το μικρό και ελαφρύ πολυμηχάνημα Lexmark MC3326i προσφέρει δυνατότητες έγχρωμης εκτύπωσης, αυτόματης σάρωσης, αντιγραφής, διαθεσιμότητας φαξ μέσω cloud*, καθώς και την άνεση της οθόνης αφής, σε μικρές ομάδες εργασίας. Με ταχύτητα εκτύπωσης έως 24 σελίδες το λεπτό** και υψηλής απόδοσης κασέτες εκτύπωσης αντικατάστασης που αλλάζονται εύκολα, διασφαλίζει τη συνεχή ροή της εργασίας σας. Επιπλέον, στις τυπικές δυνατότητες του προϊόντος περιλαμβάνεται το Wi-Fi, οι μονοκόμματος κασέτες εκτύπωσης, το Gigabit Ethernet, αλλά και η ασφάλεια πλήρους φάσματος της Lexmark.

Ευελιξία έγχρωμων εκτυπώσεων σε μικρό μέγεθος

- ▶ Απολαύστε έγχρωμη εκτύπωση με ταχύτητα έως 24 σελίδες το λεπτό**, καθώς και λειτουργίες σάρωσης μονής όψης με αυτόματη τροφοδοσία και διαθεσιμότητα φαξ μέσω cloud*.
- ▶ Χειριστείτε αποτελεσματικά το φόρτο των εκτυπωτικών σας εργασιών με τη δύναμη που σας προσφέρει ο επεξεργαστής 1 GHz και η μνήμη 512 MB.
- ▶ Συνδεθείτε μέσω τυπικού Wi-Fi, Gigabit Ethernet και USB.
- ▶ Απλουστεύστε την εκτύπωση από κινητές συσκευές μέσω της εφαρμογής Lexmark Mobile Print, καθώς και με τη βοήθεια των τεχνολογιών Mopria® και AirPrint.
- ▶ Η οθόνη αφής 7,2 εκ. προσφέρει ενσωματωμένες δυνατότητες ροής εργασιών, όπως είναι η σάρωση σε δίκτυο, η σάρωση σε e-mail και το αποκλειστικό Cloud Connector της Lexmark.

Εύκολη εγκατάσταση, εύκολη συντήρηση

- ▶ Χάρη στις μικρές διαστάσεις της, με ύψος 344,4 χιλ. x πλάτος 411,2 χιλ. x βάθος 394,1 χιλ., αυτή η συσκευή μπορεί να χωρέσει σχεδόν οπουδήποτε.
- ▶ Οι κασέτες αντικατάστασης τόνερ Unison™ προσφέρουν απόδοση υψηλής ποιότητας, έως 2.500 σελίδες έγχρωμης



εκτύπωσης*** και έως 3.000 σελίδες μονόχρωμης εκτύπωσης***.

- ▶ Επιπλέον, το ασάλινο πλαίσιο και τα εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας ζωής εξαρτήματα της μονάδας απεικόνισης εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή για πολύ καιρό και ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

Ισχυρές, ενσωματωμένες δυνατότητες ασφάλειας

- ▶ Η αρχιτεκτονική ασφάλειας πλήρους φάσματος της Lexmark σας βοηθά να διατηρείτε ασφαλείς τις πληροφορίες σας—στα έγγραφα, τις συσκευές, το δίκτυο και οπουδήποτε αλλού ενδιαμέσα.

Φτιαγμένο για τον πλανήτη Γη

- ▶ Η ενσωματωμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θέτει αυτόματα τη συσκευή από κατάσταση αναστολής λειτουργίας, σε κατάσταση εκτύπωσης και ξανά σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, χωρίς να απαιτείται καμία ρύθμιση.
- ▶ Ο εκτυπωτής διαθέτει πιστοποιήσεις EPEAT® Silver**** και ENERGY STAR®.
- ▶ Κάντε ανακύκλωση κασετών μέσω του βραβευμένου Προγράμματος συλλογής κασετών της Lexmark (LCCP).



We back this product with a guarantee that covers repair actions including the cost of spare parts in the first four years. The guarantee also offers you free 24-hour self-help online support and access to technical support by phone during working hours. Offer applies if the product is registered within 90 days from the date of purchase. Supplies and/or consumable parts, such as fuser or transfer unit, are excluded. Please refer to the detailed terms and conditions available at lexmark.com/myguarantee.

* Απαιτείται συνδρομή στο etherFAX®. Ένα πακέτο δοκιμαστικής έκδοσης (έως 3 μήνες ή 300 σελίδες, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο) περιλαμβάνεται χωρίς χρέωση συνδρομής. Ενδέχεται να ισχύουν και άλλα τέλη, όπως τέλη τηλεπικοινωνιών. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το etherFAX (www.etherfax.net). Η δοκιμαστική έκδοση μπορεί να ανακληθεί χωρίς προειδοποίηση. Η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις τοποθεσίες. Η συσκευή δεν υποστηρίζει αποστολή αναλογικού φαξ μέσω τηλεφωνικής γραμμής.

** Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής είναι μετρημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 24734 και ISO/IEC 24735, αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: www.lexmark.com/ISOspeeds.

*** Μέση δηλωμένη συνεχόμενη απόδοση κασέτας ασπρόμαυρης εκτύπωσης ή συνεχόμενης σύνθετης εκτύπωσης (CMY) σε λειτουργία εκτύπωσης μονής όψης έως αυτόν τον αριθμό σελίδων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά με βάση πολλούς παράγοντες. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lexmark.com/yields για περισσότερες πληροφορίες.

**** Οι πιστοποιήσεις EPEAT ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στην τοποθεσία www.epeat.net για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα.

Product Specification

Lexmark MC3326i

Εκτύπωση	
Οθόνη	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
Ταχύτητα Εκτύπωσης	Έως: Μαύρο: 24 Σελίδες/λεπτό (ppm) ¹ (A4) / Έγχρωμο: 24 Σελίδες/λεπτό (ppm) ¹ (A4)
Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας / Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας	τόσο γρήγορα όπως: Μαύρο: 10.6 Δευτερόλεπτα / Έγχρωμο: 10.6 Δευτερόλεπτα
Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο / Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο	4800 CQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi / 600 x 600 (default) dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Μνήμη	Ενσωματωμένη: 512 MB / Μέγιστη: 512 MB
Σκληρός Δίσκος	Μη διαθέσιμος
Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας	600 - 2500 Σελίδες ²
Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών	Μέχρι: 50000 Σελίδες/μήνα ³
Αντιγραφή	
Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής	Έως: Μαύρο: 24.7 cpm ¹ (A4) / Έγχρωμο: 24.7 cpm ¹ (A4)
Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας	τόσο γρήγορα όπως: Μαύρο: 13.1 Δευτερόλεπτα / Έγχρωμο: 13.1 Δευτερόλεπτα
Σάρωση	
Τύπος σαρωτή / Σάρωση ADF	Επίπεδη σαρωτή με ADF / Simplex
A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης	Έως: Μαύρο: 20 / 21 sides per minute / Έγχρωμο: 20 / 21 sides per minute
Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη	Έως: 50 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond
Αναλώσιμα⁴	
Αποδόσεις κασετών λείζερ	έως: 2,500*-page Color (CMY) High Yield Cartridges / έως: Η μέση συνεχής απόδοση κασέτας δηλώνει τον αριθμό των τυποποιημένων σελίδων που παρατίθενται. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 19798. / έως: 3.000 σελίδες μαύρου χαρτί υψηλής απόδοσης / έως: Κασέτες απόδοσης 1.500* σελίδων ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK)
Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα	Πρόγραμμα ανάκτησης γραφή 750 * σελίδων μαύρης εκκίνησης, Προγράμματα εκκίνησης μελάνης εκτύπωσης 500 σελίδων εκτύπωσης (CMY)
Χειρισμός χαρτιού	
Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού	100-Sheet Output Bin, Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης, Μη αυτόματος τροφοδότης ενός φύλλου, Είσοδος 250 φύλλων
Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού	Έως: Standard: 250+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond / Μέγιστη: 250+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond
Δυνατότητες χαρτιού / Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού	Έως: κανονικό: 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond / Μέγιστη: 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond
Είδη μέσων εκτύπωσης	Κάρτα Χαγκάκι, Ετικέτες χαρτιού, Κάρτα αποθεμάτων, Απλό χαρτί, Γυαλιστερό Χαρτί, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Μεγέθη μέσων εκτύπωσης	A6, Oficio, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, JIS-B5, A4, Νομικός, A5, Κάρτα Hagaki, Γράμμα, B5 Φάκελος, Δήλωση, C5 Φάκελος, Εκτελεστικός, Παγκόσμιος, DL Φάκελος, Σελίδα, 10 Φάκελος
Γενικά⁵	
Standard θύρες επέκτασης	Εμπρόσθια θύρα Hi-Speed USB συμβατή με την Προδιαγραφή USB 2.0 (Type A), 802.11b/g/n Ασύρματα, Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Επίπεδα Θορύβου / Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής / Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης	50 dBA (Σε Κατάσταση Λειτουργίας) / 50 dBA (Σε Κατάσταση Λειτουργίας) / 44 dBA (Σε Κατάσταση Λειτουργίας)
Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας	Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία / Υψόμετρο : 0-3048 Μέτρα / Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F)
Εξουσιοδότηση προιόντος	4-year guarantee (upon registration)
Διαστάσεις / Βάρος	Υ x Π x Β: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	ENERGY STAR: TEC: 0.35 kilowatt-hours per week

Όλες οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Η Lexmark δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

¹ Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασισμένοι σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη»³ ³ Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP. ⁴ Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions. ⁵ Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/printerlicense.

© 2021 Lexmark. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η ονομασία Lexmark, το λογότυπο Lexmark και η ονομασία Unison είναι εμπορικά σήματα της Lexmark International, Inc., κατοχυρωμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Η ονομασία AirPrint και το λογότυπο AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple, Inc. Η ονομασία Μοργιά®, τα λογότυπα Μοργιά® Logo™ και Μοργιά® Alliance είναι σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσιών της Μοργιά Alliance, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Απαγορεύεται αυστηρά η μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνεται λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από το OpenSSL Project για χρήση με το Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.gr