



imagePROGRAF
TC-20

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΣ. ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΟΣ.

Ιδανική επιλογή για σχέδια CAD, εκπαιδευτικό υλικό και πόστερ

- **Υψηλή ποιότητα σε προσιτή τιμή**
Αξιοποιήστε στο έπακρο τον διαθέσιμο χώρο σε μικρά γραφεία, καταστήματα λιανικής, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή οικιακά γραφεία με έναν υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτό και απλό στη χρήση επιτραπέζιο εκτυπωτή με μελάνι pigment, που χωράει άνετα στο γραφείο ή στα ράφια σας
- **Υβριδική υποστήριξη**
Μεταφέρετε με ευκολία την παραγωγή εκτυπώσεων μεταξύ σπιτιού και γραφείου. Ο imagePROGRAF TC-20 χρησιμοποιεί το ίδιο λογισμικό με τα συστήματα imagePROGRAF που υπάρχουν στο γραφείο σας, κάνοντας την υβριδική εργασία ακόμη πιο εύκολη
- **Απλή διαμόρφωση**
Ξεχάστε τις ταλαιπωρίες κατά την εκτύπωση χάρη σε αυτό το πολυτάλαντο σύστημα. Ο φορέας ρολού χωρίς άξονα διευκολύνει την τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό, ενώ ο ενσωματωμένος αυτόματος τροφοδότης φύλλων επιτρέπει συνεχή εκτύπωση, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζετε χαρτί
- **«Πράσινη» καρδιά**
Πετύχετε τους στόχους βιωσιμότητας με τις εύκολα ανακυκλώσιμες πλαστικές φιάλες μελανιού των 70ml, τα λιγότερα υλικά συσκευασίας και την αξιολόγηση EPEAT Gold* για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

*Καταχώριση EPEAT Gold στις ΗΠΑ.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF TC-20

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Τύπος εκτυπωτή

Τεχνολογία εκτύπωσης

Ανάλυση εκτύπωσης

Πλήθος ακροφυσίων

Ακρίβεια γραμμής

Βήμα ακροφυσίων

Χωρητικότητα μελανιού

Τύπος μελανιού

Συμβατότητα με λειτ. συστήματα

Γλώσσες εκτυπωτή

Στάνταρ διασυνδέσεις

ΜΝΗΜΗ

Στάνταρ μνήμη

Μονάδα σκληρού δίσκου

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Σχέδιο CAD:

Πόστερ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Τροφοδοσία και έξοδος υλικών

Πλάτος υλικών εκτύπωσης

Πάχος υλικών εκτύπωσης

Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού

Μέγεθος πυρήνα υλικών εκτύπωσης

Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής

Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής

Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών εκτύπωσης

Μονάδα ρολού συλλογής υλικών εκτύπωσης

4 χρώματα - 24"

Μελάνι Canon Pigment 4 χρωμάτων, ενσωματωμένου τύπου (4 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)

2.400 x 1.200dpi

Σύνολο: 4.352 ακροφύσια, BK: 1.280 ακροφύσια C, M, Y: 1.024 ακροφύσια έκαστο

±0,1% ή λιγότερο
Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές.

1.200dpi x 2 γραμμές

Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 280ml (70mlx4 για BK, C, M, Y)
Πωλούμενες δεξαμενές μελανιού: 70ml (BK, C, M, Y)

Μελάνια pigment: 4 χρώματα, BK/C/M/Y

32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.14.6-macOS 12.x

SGRaster

Θύρα USB A: Δ/Υ

Θύρα USB B: Hi-Speed USB

Ethernet: IEEE802.3u (10BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)

Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης του ασύρματου LAN

1GB

Υποδοχή επέκτασης: Όχι

Δ/Υ

Απλό χαρτί (A1, A&M):
0:33 (Στάνταρ)

Απλό χαρτί (A1, Χρώμα):
1:03 (Στάνταρ)

Απλό χαρτί (A1)
1:10 (Γρήγορη)
02:08 (Στάνταρ)

Επιχρωμένο χαρτί (A1)
3:10 (Γρήγορη)
06:05 (Στάνταρ)

Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος και έξοδος από εμπρός
Φύλλα: Αυτόματος τροφοδότης φύλλων

Ρολό χαρτιού: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17"
Φύλλα: 210mm-297mm

Ρολό/Φύλλα: 0,08mm-0,28mm

Ρολό/Φύλλα: 203,2mm

Ρολό χαρτιού: 4m
Φύλλα: 432mm

110mm

Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"

Ρολό χαρτιού: Επάνω: 5mm, Κάτω: 5mm, Πλευρές: 5mm (κάποιες καταστάσεις φωτογραφίας: Επάνω: 30mm, Κάτω: 30mm)
Φύλλα: Επάνω: 5mm, Κάτω: 5mm, Πλευρές: 5mm

Ρολό χαρτιού: Επάνω: 5mm, Κάτω: 5mm, Πλευρές: 5mm (κάποιες καταστάσεις φωτογραφίας: Επάνω: 30mm, Κάτω: 30mm)
Φύλλα: Επάνω: 5mm, Κάτω: 5mm, Πλευρές: 5mm

Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό

Φύλλα: 100 φύλλα (A4), 50 φύλλα (A3)

Δ/Υ

Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)

Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τροφοδοσία ρεύματος

Κατανάλωση ενέργειας

Περιβάλλον λειτουργίας

Ακουστικός θόρυβος (Πίση/ισχύς)

Κανονισμοί

Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Φυσικές διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις και βάρος συσκευασμένου προϊόντος

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Παρεχόμενο λογισμικό

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Προαιρετικά στοιχεία

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη

Δ/Υ

Επιτραπέζιο καλάθι (BU-06): Στάνταρ θέση - 1 φύλλο

AC 100-240V (50-60Hz)

Λειτουργία: 28W ή λιγότερο
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 2,4W ή λιγότερο
Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: περ. 5 λεπτά
Απενεργοποίηση: 0,3W ή λιγότερο

Θερμοκρασία: 15-30°C, Υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγραποίηση υδρατμών)

Λειτουργία: περ. 42,5 dB(A)
(Απλό χαρτί, Στάνταρ κατάσταση, Κατάσταση γραμμικού σχεδίου/κειμένου)
Αναμονή: 35dB(A) ή λιγότερο
(Μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779)

Σήμανση CE, σήμανση UKCA

Πιστοποίηση CB, EPEAT GOLD¹⁾

Π x Β x Υ

Κύρια μονάδα

968 x 545 x 395mm (Ανοιχτό ASF)

968 x 525 x 245mm (Κλειστό ASF)

32kg (χωρίς φιάλη μελανιού, με κεφαλή εκτύπωσης)

Κύρια μονάδα + Επιτραπέζιο καλάθι (BU-06)

968 x 825 x 965mm (Ανοιχτό καλάθι)

968 x 525 x 965mm (Κλειστό καλάθι)

33kg (χωρίς φιάλη μελανιού, με κεφαλή εκτύπωσης)

Κύρια μονάδα + Βάση + Καλάθι (SD-24)

968 x 870 x 874mm (Ανοιχτό καλάθι)

968 x 707 x 874mm (Κλειστό καλάθι)

40kg (χωρίς φιάλη μελανιού, με κεφαλή εκτύπωσης)

Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα): 1120 x 726 x 406mm, 43kg

Επιτραπέζιο καλάθι (BU-06): 798 x 301 x 111mm, 1,8kg

Βάση + Καλάθι (SD-24): 1.055 x 824 x 268mm, 16kg

Εκτυπωτής, 1 κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο τροφοδοσίας, 1 σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, Φύλλο κανονισμού E.E. για τα βιοκότωνα, Φύλλο διευθύνσεων LFP Eur, Φύλλο προστασίας άκρου υλικών

Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web

Επιτραπέζιο καλάθι: BU-06

Βάση εκτυπωτή + Καλάθι: SD-24

Δεξαμενή μελανιού: PFI-050 (70ml)
Κεφαλή εκτύπωσης: PF-08
Κασέτα συντήρησης: MC-32

¹⁾ Καταχώριση EPEAT Gold στις HPA

Αποποίηση ευθυνών

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαράγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. TM και [®]: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2022